



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure CoffeeCenter V6000 45



### Produit choisi

- N° d'article: 2500500002
- Code EAN: 7630029446249
- Type: COC6T-25005
- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 45 cm
- Design frontal: Miroir Platinum



## CoffeeCenter V6000 45

### Autres réglages

- Espresso macchiato
- Flat White
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- Lait chaud
- Mousse de lait
- Détartrage guidé

### Design

- Type: COC6T-25005
- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 45 cm
- Design frontal: Miroir Platinum

### Dimensions

- Hauteur de niche: 450 mm
- Hauteur de niche max.: 450 mm
- Largeur de niche: 600 mm
- Largeur de niche max.: 600 mm
- Profondeur de niche: 550 mm
- Hauteur de l'appareil: 454 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 454 mm
- Largeur de l'appareil: 596 mm
- Profondeur de l'appareil: 480 mm
- Poids à vide: 24 kg

### Affichage et commande

- Profils utilisateur: 6
- Affichage: Affichage graphique en couleurs
- Utilisation: TouchControl
- Nombre de langues sur l'affichage: 10
- Langues sur l'affichage: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he\_IL, zh-CN, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 4

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60661
- Puissance en veille appareil éteint: 0.4 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 64 kWh
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 1.35 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m



### **Caractéristiques Coffee Center**

- Sortie de vapeur d'eau chaude amovible
- Capacité réservoir à grains de café: 350 g
- Contenance réservoir à lait: 0.5 l
- Capacité bac de récupération du marc: 14
- Moulin: Moulin conique
- Programmation de la température de percolation
- Programmation des heures de mise en marche et d'arrêt
- Programmation de la dureté de l'eau
- Pression de pompage: 0 bar
- Étagère chauffe-tasse
- Rails télescopiques à ouverture/fermeture en douceur
- Réservoir de lait thermique (Autocapuccino): 0,5 l avec 3 réglages de la mousse + nettoyage
- Système antigoutte
- Réservoir d'eau: 2.3 l
- Degré de mouture réglable: 13
- Buse de sortie du café réglable en hauteur: 85-140 mm
- Programme de nettoyage intégré
- Programmation du dosage
- Touche de sélection café en poudre/en grains

### **Fonctions**

- Programme de nettoyage intégré
- 2 tasses
- Espresso
- Café
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café au lait
- Eau chaude

### **Informations complémentaires**

- Niveau d'équipement: 5

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 ans
- Démonstration gratuite à domicile